

## Lithofin MN Limpiador básico para piedra natural y de hormigón granulado

### Descripción

Producto especial de la gama LITHOFIN para mármol, piedra natural y de hormigón granulado(MN). Este concentrado de baja alcalinidad sin disolventes es casi inodoro y de alto rendimiento. Se compone de activos que disuelven y limpian para conseguir los mejores resultados.

### Propiedades

Lithofin MN limpiador básico disuelve y elimina aceites y grasa, restos de limpiasuelos, películas autobrillantes, películas de cera y la suciedad incrustada en general.

#### Datos técnicos:

Densidad: aprox.1,0 g/cm<sup>3</sup>

Aspecto: líquido amarillento

Olor: no específico

Valor de pH: aprox. 10

Punto de inflamación: sin especificar

Solubilidad en agua: total

### Campo de aplicación

Para limpiar superficies pulidas, esmeriladas o toscas de todo tipo de mármol o piedra natural.

Especialmente adecuado para la limpieza básica de suelos con mucho tránsito o muy sucios. Limpieza de fin de obra de suelos recién colocados. Ayuda a eliminar capas finas de cemento del mármol pulido. Adecuado para interiores y exteriores.

### Aplicación

Según el grado de suciedad, disolver Lithofin MN Limpiador básico en agua de (hasta 1:10) y fregar el suelo. En caso de mucha suciedad, aplicar puro o en una proporción de hasta 1:5 y repartir con un cepillo o similar. Dejar actuar entre 10 y 20 minutos, cepillar y retirar. Las superficies más grandes se pueden tratar con una rasqueta de goma. A continuación, aclarar con agua abundante. No dejar que Lithofin MN Limpiador básico se seque; en caso necesario, agregar algo de agua y volver a cepillar. Si la suciedad es mucha o persiste, repetir el proceso con una concentración mayor.

Importante: Evitar el contacto con superficies sensibles, como laca fresca, madera, empapelados o similares. Recomendamos probar el producto primero en un punto donde el resultado no sea muy visible.

#### Rendimiento:

Aprox. 5-10 m<sup>2</sup>/litro según la suciedad.

Más de 30 m<sup>2</sup>/litro si se usa disuelto.

Nota: Para eliminar restos de cera y similares, recomendamos utilizar Lithofin LÖSEFIX. Para eliminar capas de cemento y manchas de óxido en granito y gneis se debe utilizar Lithofin MN Eliminador de capas de cemento.

### Almacenamiento

Cerrado, en lugar fresco y seco. No almacenar por encima de 25 °C. Aprox. 3 años.

### Protección medioambiental

Los tensioactivos contenidos son biodegradables según la ley UE. Sin fosfatos.

Protección del agua: WGK 2 según VwVwS de 17.05.99.

Eliminación: Código de desecho AVV 07 06 08\*. El producto se puede verter en desagües una vez disuelto. Los envases son de polietileno (PE) ecológico y reciclable. Una vez enjuagados, los envases pueden desecharse en Puntos Limpios (ver nota en la etiqueta).

### Seguridad

Componentes: 5-15% de tensioactivos no ionizados, aroma geraniol solubilizador, aditivos.

#### Normativa sobre sustancias peligrosas:

Denominación según Directiva Europea 1999/45/EG: Símbolo Xi, irritante. Irrita los ojos. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase rápidamente al médico y muestre etiqueta o envase.

Aviso: Como con cualquier otro producto limpiador, evitar largos contactos, especialmente si se tiene piel sensible, en ese caso utilizar guantes de goma.

ADR2003: Sustancia no peligrosa.

### Unidades de embalaje (UE)

Botella de 1 litro con cierre a prueba de niños (10 uds. por caja)

Bidón de 5 litros (2 por caja)

Por favor, observe que los datos de seguridad y efectos medioambientales se refieren al producto (concentrado) en su presentación final de suministro. Si la disolución es adecuada para el uso puede cambiar la clasificación. Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado no deseado no llame la atención. (E3.09/8.06)